ティルティングレベル
L-30E

（国土地理院認定3級水準儀）

球面三脚が使用可能

L-30Eの底板部、三脚取付面は平面・球面のどちらの三脚でも使用できます。球面三脚との組み合わせにより、傾斜地でも整準が素早く行えます。

オプション（別売）

測微装置（SM1）

水準測量や土木建設工事など高精度を必要とする場合に使用することができます。測定範囲は10mm、最小0.1mmまで標尺の目盛を読み取ることができます。

仕様

型名		L-30E
望遠鏡	倍率	32×
	対物有効径	45mm
	分解力	2.5″
	視界	1° 12′ （2.1%）
	最短視準距離	1.5m
	スタジア乗数	100
	スタジア加数	0
気泡管感度	主気泡管	40″ /2mm
	円形気泡管	10′ /2mm
傾斜微動装置	微動範囲	±15′
整準装置	方式	三ツネジ
	三脚取付部	JIS規格B形
	取付ネジ	W5/8″ 山11
大きさ・質量	全長	202mm
	幅	108mm
	高さ	114mm
	質量	2.1kg
	ケース	長320×幅190×高215mm/1.6kg
国土地理院認定		3級

ティルティングレベル標準価格

型名	標準価格
L-30E	¥199,500 （税抜き¥190,000）

ティルティングレベル用オプション標準価格（別売）

品名	型番	標準価格
測微装置	SM1	¥84,000（税抜き¥80,000）

ティルティングレベル標準構成

本機（対物キャップつき）・垂球一式・六角レンチ
掃除刷毛・レインカバー・取扱説明書・保証書・格納ケース

三脚

TS-70

標準価格 ¥26,500（税抜き¥25,000）



平面脚頭

TR-6

標準価格 ¥26,500（税抜き¥25,000）

球面脚頭

※このカタログに記載の「標準価格」は消費税込みの価格です。
※このカタログに記載された製品は、取扱説明書をお読みになりよく理解された上で、正しくご使用ください。
※このカタログに記載の仕様・構成・外観等は平成22年8月のもので、これらは予告なく変更することがあります。
※無断転載、記載を禁じます。
※PENTAX及びペンタックスは、HOYA株式会社の登録商標です。

ISO
ISO 9001:2008

カタログ No.292

2010.08-03U

PENTAX® 測量機

TI アサヒ株式会社

本　　社　〒355-0316　埼玉県比企郡小川町角山395　TEL. 0493-72-3568(代)

東京営業所　〒176-0003　東京都練馬区羽沢3-37-14 3F　TEL. 03-5912-7071
名古屋出張所　〒454-0869　名古屋市中川区荒子2-190-202　TEL. 052-365-2577
大阪出張所　〒560-0035　大阪府豊中市箕輪1-21-11-303　TEL. 06-6152-1282
福岡出張所　〒810-0033　福岡市中央区小笹4-19-25-101　TEL. 092-534-2080
札幌連絡所　〒003-0831　札幌市白石区北郷1条3-3-9　TEL. 011-873-2086

ⓒ2009 TI アサヒ株式会社

取　扱　店

PRINTED WITH SOY INK

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

このマークは、日本測量機器工業会会員のシンボルマークであり、日本測量機器工業会の推奨マークです。